



Экстракция-вид глубокой чистки любых водостойких текстильных напольных покрытий.

Шаг 1: Влияние погодных условий & Общие соображения

При высокой влажности воздуха высыхание защитного слоя происходит медленно.

Выключите обогрев пола.

Шаг 2: Проверка стойкости красителей



Если чистящее средство применяется для данного покрытия впервые, необходимо убедиться в стойкости красителей! Увлажните белую хлопчатобумажную салфетку чистящим средством и потрите ковёр в незаметном месте. Утяжелите салфетку канистрой и оставьте 15 мин. на выдержку.



Салфетка окрашивается.	<i>Осторожно, нестойкий краситель! Не делайте мокрую чистку!</i>
Ковровое покрытие отстает от пола.	<i>Осторожно, клей неводостойкий! Не делайте мокрую чистку!</i>
На салфетке и ковровом покрытии образуются чёрные и коричневые пятна.	<i>Осторожно, клей пропускает воду! Влажная чистка не рекомендуется!</i>



Шаг 3: Уборка пылесосом

Тщательно пропылесосьте ковёр (желательно щёточным пылесосом) и проверьте покрытие на повреждение петель, вздутости и т.д.



Шаг 4: Подготовка моющего пылесоса

Подготовьте моющий пылесос согласно руководства по эксплуатации производителя машины к работе. Проверьте его на работоспособность.

Шаг 5: Приготовление рабочего раствора, дозирование

Сначала налейте в ёмкость воду, непременно холодную! Затем добавьте чистящее средство в соответствии с указаниями на этикетке канистры или бутылки.



Шаг 6: Уборка моющим пылесосом

Приведите всасывающий и компрессорный моторы моющего пылесоса в движение. Нажмите регулятор подачи раствора и обработайте пол основательно параллельными движениями с „нахлёстом“ в режиме нанесения и всасывания. Для ускорения высыхания коврового покрытия пройдите ещё раз с включенной турбиной, без подачи чистящего раствора. При чрезмерном пенообразовании в баке водососа брызните просто во всасывающий шланг (включенного водососа) немного пеногасителя.

Совет!

Наносите чистящий раствор на покрытие распылителем низкого давления. Тем самым Вы продлите время выдержки и улучшите качество чистки. Обработайте затем поверхность моющим пылесосом и чистой водой.

Шаг 7: Окончательная обработка, поднятие ворса

Поднятие ворса требуется только на велюровых покрытиях. Поднимите ворс щёткой ещё на влажном покрытии и не ходите по нему до полного высыхания.

Шаг 8: Чистка оборудования и инвентаря

Удалите с бака грязный раствор. Ополосните моющий пылесос чистой водой и протрите салфеткой изнутри и снаружи. Сматывая электрокабели, пропустите их для очистки через влажную салфетку. При этом проверьте кабели на отсутствие механических повреждений.