



Уход за полами

Шаг за шагом!

Первичная обработка

KIEHL
www.kiehl-group.com

Первичную обработку пола проводят для создания поверхностной микрозащитной плёнки, защищающей его от механических повреждений, улучшающей внешний вид и облегчающей повседневную уборку.

Шаг 1: Влияние погодных условий & Общие соображения

При высокой влажности воздуха высыхание происходит медленно.

При низкой влажности и высокой температуре воздуха высыхание может произойти слишком быстро.

Избегайте сквозняков! Выключите кондиционер и обогрев пола.



Шаг 2: Приготовление рабочего раствора, дозирование

Сначала налейте в ведро воду, непременно холодную! Затем добавьте средство в соответствии с указаниями на этикетке.

Шаг 3: Нанесение микрозащитного покрытия

Окуните mop (шубку) в раствор и слегка отожмите. Обработайте пол равномерно, без пропусков, ведя mop (шубку) "лежащей восьмёркой".



Шаг 4: Высыхание, последующая обработка

Дайте полу высохнуть. После окончательного высыхания микрозащитную плёнку можно отполировать высокоскоростной однодисковой машиной. В результате полирования плёнка становится более прочной и блестящей.

Шаг 5: Чистка инвентаря

Ополосните ёмкости чистой водой. Протрите влажной салфеткой держатель мопа (шубки) и рукоятку. Использованные mopы (шубку) отдайте в стирку.